



Fliseldningsmästaren från Kilafors

Flisförrådsbotten som enkelt anpassas för era behov.

Vi tillverkar våra flisförrådsbottnar själva i Kilafors vilket gör att vi kan anpassa de efter önskemål.

Utan ett bra fungerande flisförråd så spelar det ingen roll hur bra flisbrännaren är.

Vanligen levererar vi bara förrådsbotten så kunden kan bygga väggar och tak efter behov och få förrådet att passa in i miljön. Men till det mindre flisförråden har vi väggar och lock som tillbehör. Våra förrådsbottnar kan användas för att mata brännare, fylla andra förråd eller samla upp och transportera bort material.



Flisförråden har ett liggande omrörarhjul med fjäderarmar i botten som ser till att flisen inte hänger sig i förrådet eller att grottor uppstår och alltid drar fram flis till flisskruven. Så att vi får en jämn och säker matning. Hjulet drivs av flisskruven vilket gör att bara en motor behövs och ingen extra växel eller drivning behövs.

Flisskruven går att få både tryckande (standard) eller dragande. Flisskruven är rejält tilltagen för att minska risk för brott. Flisskruven har en 40 mm solid axel som kärna och 8 mm tjocka och 40 mm höga gängor. Detta ger en diam. på 120 mm.

Rännan har skruvat lock för enkel öppning och är fyrkantig med V formad botten, detta för att större flisbitar skall få plats och följa med.

Flisförrådsbotten byggs i fyra standard storlekar : 1,0 x 1,0m, 1,5 x 1,5m, 2,0 x 2,0m och 2,4 x 2,4m. Andra mått kan givetvis göras efter önskemål.

Flisförrådsbotten görs i höger resp. vänster utförande, dvs vilken sida av omrörarhjulet flisskruven ligger. Förrådsbotten kan lutas upp till 30 grader för att få flisskruven att gå uppåt.

Utsläpp från rännan kan fås enl. önskemål och behov.



Dragande skruv.





2,0 X 2,0 m.
Utvändig panel, lika som huset.



2,4 X 2,4 m
Uppåtvinklat för att få upp skruven inne.



Rännutsläpp med slang.



1,0 X 1,0 m.
Med väggar som går upp mot inner taket och fylls genom hål i taket.



2,4 x 2,4m
Med utåtvinklade sidor för att få en öppning på 3,0m



Nergrävt under marknivå.



Skruvrännan är bultad mot förrådet.

**Se vår hemsida för mer info samt mått och layouter mm.
Då vi bygger efter order kan vi göra många speciallösningar.
Kontakta oss gärna vid frågor och för offert.**

Postadress
Sibo Sandersberg 3453
823 91 KILAFORS

Telefon nr.
0278-65 15 50

Mobil nr
070 - 36 29 711
070 - 642 13 84

E-post
info@stahlsplat.se

Hemsida
www.stahlsplat.se